

## Gazpromneft EP-3

Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок. Применяется в различных узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, в большинстве типов промышленного оборудования, а также в оборудовании, эксплуатируемом при высоких ударных нагрузках и удельных давлениях. Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

### Преимущества

- Обладает высокими противозадирными и антикоррозионными свойствами.
- При различных нагрузках и температурных режимах работы сохраняет свою консистенцию, химическую и механическую стабильность.
- Хорошо выдерживает воздействие водой.
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа.
- Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах.
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях.

### Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Gazpromneft EP-3
Температура каплепадения, °С	200
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10 <sup>-1</sup> мм	240
Вязкость, Па·с, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ при -20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с<sup>-1</sup></li> </ul>	650
Предел прочности на сдвиг, Па <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ при 50 °С</li> </ul>	250
Коллоидная стабильность, %	12
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ нагрузка сваривания (P<sub>с</sub>), Н</li> </ul>	2450

**Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

