

Gazpromneft Tyre Oil

Масло-мягчитель Gazpromneft Tyre Oil представляет собой концентрат ароматических углеводородов, получаемый компаундированием экстрактов селективной очистки масляных фракций нефти.

Gazpromneft Tyre Oil применяется в качестве пластификатора резиновых смесей, используется для производства автомобильных шин и других резинотехнических изделий (РТИ).

Характеристики/Преимущества/ Потенциальные выгоды

- Оптимальный структурно-групповой состав → отличная совместимость с резиновыми смесями и каучуками → облегчение технологических операций на производстве
- Высокоароматическое масло → положительное влияние на свойства вулканизатов → улучшение прочностных показателей резин
- Технологическое масло, разработанное специально для производства шин → учет всех потребностей производителей шин → стабильно высокое качество готовой продукции

Применение

- Производство автомобильных шин и РТИ.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Газпромнефть ИПМ-12 ГП
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с:	ASTM D 445	36
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	258
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	25
Анилиновая точка, °С	ГОСТ 12329	61
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	973
Показатель преломления при 50 °С	ГОСТ 18995.2	1,54

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

